

LIMPIADOR CLAU

Limpiador de Final de Obra. Remueve a fondo y definitivamente residuos de materiales y todo tipo de suciedades propias del proceso de colocación. También quita efectivamente la protección de fábrica colocada en porcellanatos y cerámicas importadas.

NO USAR EN MÁRMOLES PULIDOS. PROTEGER LAS GRIFERIAS Y CROMADOS.

- ✓ Diluir UNA parte de producto en UNA parte igual de agua, para una primera y profunda limpieza de los restos de cemento y pegamentos de colocación.
- ✓ Esparcir con escoba, cepillo o maquina lavadora en la superficie previamente desengrasada, si correspondiere y humedecida (*) en caso de ser muy absorbente.
- ✓ Dejar actuar de 10 a 15 minutos, manteniendo el piso con la dilución, sin dejar secar.
- ✓ Fregar vigorosamente con escoba, cepillo o fibra.
- ✓ Enjuagar con abundante agua.
- ✓ Secar con trapo limpio.

Para suciedades profundas o muy adheridas, usar puro respetando el procedimiento indicado.

* Para un mejor aprovechamiento del producto en el caso de materiales muy absorbentes, se sugiere humedecer la superficie en forma previa.

Rendimientos aproximados y según absorción:

Botella de 1 litro rinde hasta 20 M2